

ergomat

TNG 32/42

Kompakt, präzise, schnell



- Ergobar
- Ergobar 32
- Ergobar 42

- Hydraulische Spannung
- Pneumatische Spannung

- Automatik-Tür



- 20 bar Hochdruck
- Späneförderer mit 6 bar Pumpe
- Kühlmittelbehälter mit 6 bar Pumpe
- Späne- Box

Zugeschnitten für Ihre Fertigung, Ihren Prozess, Ihre Zukunft!

Technische Daten

	32	42	*auf Anfrage
Steuerung			FANUC 0i-TF Plus Touch Screen 10,4"
Fuso principal			
Leistung 100% / 25%	kW (HP)	5,5 / 7,5 (7,5/10)	
Drehmoment 100% / 25%	Nm	42 / 57	
Drehzahl bis	rpm	5000	
Ø durch Spindel	mm	32 42	*auf Anfrage
Spannung		pneumatisch hydraulisch	
Zange	DIN6343	171-E (A36) 173-E (A42)	*Option
Futter Ø	mm	- 135	
Linear-Kreuzschlitten			
Hub X	mm	350	
Hub Z	mm	250	
Vehrfahrgeschwindigkeit X	m/min	20	
Vehrfahrgeschwindigkeit Z	m/min	30	
Anzahl Werkzeuge	max.	7	
Werkzeughalter rund	mm	25	*auf Anfrage
Werkzeughalter eckig	mm	16 x 16	*auf Anfrage
Vorschub X/Z	N	2400/2200	
Kühlmitteltank/Späneförderer			
Volumen	l (gal)	135 (36)	
Pumpenleistung	bar (PSI)	6 (87)	
Leistung / Ø Verbrauch	kVA	23,3 / 7	
Gewicht	kg	2380	
Automatisierungen:			
Werkszeug- Preset			
Messtaster			
Stangenlade-Automat			
Ergobar (1,5-3m)			
ERGOBAR Magazine (20x 1,5-3m)			
Automatk Tür			
+ Beladeportal			
+ Belade Roboter			
Kundenspezifische HMI Lösungen			

Schema



Maximale Leistung auf
minimalem Raum



Der Preis/Leistungssieger
mit bester Zugänglichkeit
für Wartung & Reparatur.



vertrieb@ergomat-drehmaschinen.de

WhatsApp (+49) 0156 79356920

www.ergomat-drehmaschinen.de

ergomat

